




INDICATEUR DE POSITION À ARBRE CREUX

INDICADORES DE POSICION A ARBOL PASANTE

- Deux compteurs à 5 chiffres (**chiffre rouge pour indiquer les dixièmes; sur demande 2 chiffres rouges pour les centièmes ou 5 chiffres noirs pour les mm**). Lecture jusqu'à 99999. Hauteur des chiffres mm 5,5.
- Boîtier en polycarbonate ininflammable. Protection IP64. Température max. 80°.
- Trou standard: **Ø25 H7**, autres plus petits avec douille de réduction (voir page 31).
- Goujon d'arrêt entraxe standard **40 mm** ou sur demande **30 mm**.
- Sens de rotation du compteur: comptant-comptant = **DX-DX**; décomptant-décomptant = **SX-SX**; comptant-décomptant = **DX** dédié au compteur **①** (du haut); décomptant-comptant = **SX** dédié au compteur **①** (du haut).
- OP12A** avec **1 molette de mise à zéro "AZZ"** sur compteur du haut.
- OP12R** avec **"bouton de changement"** du fonctionnement des deux compteurs (pour la mesure par exemple du rayon ou diamètre outil).
- Contador a 5 cifras (standard cifra roja para indicar los décimos; a pedido 2 cifras roja para los centésimos o 5 cifras negras para los mm).** Lectura hasta 99999. Altura cifras 5,5mm.
- Caja policarbonato con auto-extinción. Protección IP54. Temperatura máx. 70°.
- Eje hueco estándar **Ø20 H7**; otros menores con buje de reducción (ver página 31).
- Perno de tope: distancia entre ejes estándar **40mm** o a pedido **30mm**.
- Sentido de rotación del contador: sumante-sumante = **DX-DX**; substraente-substraente = **SX-SX**; sumante-substraente = **DX** referido al contador **①** (alto); substraente- sumante = **SX** referido al contador **①** (alto).
- OP12A** con **1 ruedita para colocar o poner a cero "AZZ"** en el contador alto
- OP12R** con **palanca de cambio** del funcionamiento de los dos contadores para la medición, por ejemplo, del radio o diámetro de la herramienta.

OP12R - OP12 AZZ - OP12



EXEMPLE DE COMMANDE - EJEMPLO DE PEDIDO

DISPONIBLE UNIQUEMENT COMME PIÈCES DE RECHANGE, EN INDiquANT LE CODE ET / OU LA DESCRIPTION COMPLÈTE
DISPONIBLE SOLO COMO REPUESTOS, INDICANDO EL CÓDIGO Y / O DESCRIPCIÓN COMPLETA